

Travi lamellari d'abete

Prodotti secondo le norme austriache EN 386.

Incollaggio con resina melaminica (MUF)

finitura: piallato su quattro facce con spigoli lievemente smussati

spessore delle lamelle mm 40

larghezze fino mm 280; altezza fino mm 1280;

lunghezze standard mt. 13,50 (da mt. 4,00 fino a mt. 27,00 su richiesta)



Travi Lamellari d'abete GL24 (GL28, GL32, GL36 su richiesta)

altezza mass.	to pp	mc cm	to pp	mc cm	to pp	mc cm	to pp	mc cm	to pp	mc cm	to pp	mc cm	to pp	mc cm	to pp	mc cm	to pp	mc cm	
mm 1280 +40																			
600	2,3	5,2	2,9	6,5	1,7	3,9	2,0	4,5	2,3	5,2	1,3	2,9	2,7	6,5	1,6	3,6	1,7	3,9	
	8	120*32	8	120*40	4	120*24	4	120*28	4	120*32	2	120*36	4	120*40	2	120*22	2	120*24	
560	2,2	4,8	2,7	6,0	1,6	3,6	1,9	4,2	2,2	4,8	2,4	5,4	2,7	6,0	2,8	6,7	1,6	3,6	
	8	112*32	8	112*40	4	112*24	4	112*28	4	112*32	4	112*36	4	112*40	4	112*44	2	112*24	
520	2,0	4,5	1,2	2,8	1,5	3,4	1,8	3,9	2,0	4,5	2,3	5,1	2,5	5,6	2,6	6,2	1,5	3,4	
	8	104*32	4	104*40	4	104*24	4	104*28	4	104*32	4	104*36	4	104*40	4	104*44	2	104*24	
480	1,9	4,1	1,1	2,6	1,4	3,1	1,6	3,6	1,9	4,1	2,1	4,7	2,3	5,2	1,3	2,9	2,6	6,2	
	8	96*32	4	96*40	4	96*24	4	96*28	4	96*32	4	96*36	4	96*40	2	96*4	4	96*48	
440	1,7	3,8	1,0	2,4	1,3	2,9	1,5	3,3	1,7	3,8	1,9	4,3	2,1	4,8	2,4	5,2	2,4	5,7	
	8	88*32	4	88*40	4	88*24	4	88*28	4	88*32	4	88*36	4	88*40	4	88*44	4	88*48	
400	2,3	5,2	1,4	3,2	1,7	3,9	2,0	4,5	2,3	5,2	2,4	5,8	2,7	6,5	1,6	3,6	1,7	3,9	
	12	120*32	6	120*40	6	120*24	6	120*28	6	120*32	6	120*36	6	120*40	3	120*22	3	120*24	
360	2,1	4,7	1,2	2,9	1,6	3,5	1,7	4,1	2,1	4,7	2,4	5,2	2,6	5,8	2,7	6,4	1,6	3,5	
	12	108*32	6	108*40	6	108*24	6	108*28	6	108*32	6	108*36	6	108*40	6	108*44	3	108*24	
320	1,7	4,1	2,2	5,2	1,3	3,1	1,5	3,6	1,7	4,1	2,0	4,7	2,2	5,2	2,4	5,7	2,6	6,2	
	12	96*32	12	96*40	6	96*24	6	96*28	6	96*32	6	96*36	6	96*40	6	96*44	6	96*48	
280	2,2	4,8	2,7	6,0	1,6	3,6	1,9	4,2	2,2	4,8	2,4	5,4	2,7	6,0	1,5	3,3	1,6	3,6	
	16	112*32	16	112*40	8	112*24	8	112*28	8	112*32	8	112*36	8	112*40	4	112*44	4	112*24	
240	2,3	5,2	2,9	6,5	1,8	3,9	2,0	4,5	2,3	5,2	2,6	5,8	2,9	6,5	1,6	3,6	1,7	3,9	
	20	120*32	20	120*40	10	120*24	10	120*28	10	120*32	10	120*36	10	120*40	5	120*22	5	120*24	
200	2,3	5,2	2,9	6,5	1,8	3,9	2,0	4,5	2,3	5,2	2,6	5,8	2,7	6,5					
	24	100*40	24	120*40	12	120*24	12	120*28	12	120*32	12	120*36	12	120*40					
160	2,0	4,8	2,5	6,0	1,5	3,6	1,8	4,2	2,2	4,8									
	28	112*32	28	112*40	14	112*24	14	112*28	14	112*32									
120	2,3	5,2	2,9	6,5	1,6	3,9													
	40	120*32	40	120*40	20	120*24													
larghezza:	80		100		120		140		160		180		200		220		240		

larghezza mm 260/280 su richiesta

TRAVI LAMELLARI NORITEC:

- barre in lunghezze standard
- tagliate su misura (commissione)
- preparati per l'assemblaggio

confezionamento: a pacco; confezionato per ogni pezzo singolo su richiesta
 pretaglio: supplemento secondo la complessità e dimensioni del tetto



TRAVI LAMELLARI IN LARICE SU RICHIESTA

NORITEC Holzindustrie GmbH

9751 Sachsenburg, Feistritz 1 - AUSTRIA - T +43 4769 2249-0 - F +43 4769 2249-129 - info@hasslacher.at - www.hasslacher.at