

Legno massiccio da costruzione

prodotti secondo le norme EN 385

incollaggio con resina polyuretana (PUR, no formaldeide)

finitura: piallato su quattro facce con spigoli lievemente smussati

larghezze fino mm 140; altezze fino mm 280


lunghezza standard mt. 13,00 (da mt. 2,50 fino a mt. 18,00 su richiesta)




Legno massiccio da costruzione C24 (C30 su richiesta)

mm	to		mc		to		mc		to		mc		to		mc		to		mc		
	mass.	pp	cm	pp	cm	pp	cm	pp	cm	pp	cm	pp	cm	pp	cm	pp	cm	pp	cm	pp	cm
280	2,4	5,24	2,6	5,82			2,6	5,82													
	24	36*112	20	40*112			16	40*112													
260	2,2	4,87	2,4	5,41			2,4	5,41													
	24	36*104	20	40*104			16	40*104													
240	2,0	4,49	2,2	4,99			2,2	4,99			2,0	4,49	2,4	5,24							
	24	36*96	20	40*96			16	40*96			12	36*96	12	42*96							
220	2,3	5,15	2,6	5,72			2,6	5,72			2,3	5,15									
	30	36*110	25	40*110			20	40*110			15	36*110									
200	2,1	4,68	2,3	5,20			2,3	5,20			2,1	4,68	2,5	5,46							
	30	36*100	25	40*100			20	40*100			15	36*100	15	42*96							
190					3,0	6,67						6,52									
					30	45*114					24	44*114									
180	2,3	5,05	2,5	5,62			2,5	5,62			2,3	5,05									
	36	36*108	30	40*108			24	40*108			18	36*108									
170												5,83									
											24	44*102									
160	2,4	5,24	2,6	5,82			2,6	5,82			2,4	5,24									
	42	36*112	35	40*112			28	40*112			21	36*112									
150					2,8	6,14						6,01									
					35	45*105					28	44*105									
140	2,4	5,24	2,6	5,82			2,6	5,82					2,8	6,12							
	48	36*112	40	40*112			32	40*112					24	42*112							
130					2,7	6,08															
					40	45*104															
120	2,3	5,05	2,5	5,62			2,5	5,62			2,3	5,05									
	54	36*108	45	40*108			36	40*108			27	36*108									
110					2,9	6,44															
					50	45*110															
100	2,3	5,15	2,6	5,72			2,6	5,72													
	66	36*110	55	40*110			44	40*110													
80	2,4	5,24	2,6	5,82																	
	84	36*112	70	40*112																	
larghezza:	60		80		90		100		110		120		140		mm						


Travi di legno massiccio giuntato controllato - sicurezza massima / costo minimo




1. Ingresso




2. Centrare



3. Fissare



4. Prova di trazione



5. Uscita

HASSLACHER PREDING Holzindustrie GmbH